

WARNING!
CHOKING HAZARD — Small and/or rotating parts.
Not suitable for children under 14 years of age unless supervised by an adult.
Colors, specification and characteristics may be different from picture and description on the box and manual.

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием, ознакомьтесь с инструкцией.
Изделие содержит мелкие и/или движущиеся детали!
Детям до 14 лет использовать только под присмотром взрослых.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, конструкцию, эксплуатационные свойства и комплектацию изделия без предупреждения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Используйте только совместимые с двигателем воздушные винты.
- 2. Перед каждым полетом проверяйте надежность крепления двигателя и воздушного винта на модели.
- 3. Используйте только совместимые с электродвигателем регуляторы оборотов.
- 4. Соблюдайте разрешенное для данного типа двигателя напряжение питания.
- 5. Перед включением, убедитесь в правильности сборки электрической цепи.
- 6. Не допускайте попадания частей тела в плоскость вращения воздушного винта.
- 7. Не допускайте чрезмерных нагрузок на двигатель.
- 8. Не допускайте попадания влаги и пыли на элементы изделия и модели.

Фирма-продавец не несет ответственности за выход из строя изделия и любые возможные последствия, возникшие в результате самостоятельной сборки, разборки, технического обслуживания и/или предпусковой настройки и обкатки изделия.

Фирма-продавец не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при несоблюдении вышеперечисленных мер предосторожности и ущерб третьим лицам.

Моторы Pilotage серии 22XX/xx

Pilotage2205/34				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Тренер	300	3s	12A	7,5×3,5
Пилотажный	260	3s	12A	8×4
3D	170	2s	7A	9×5 9×3,8
3D	220	3s	12A	8×3,8

Кол-во аккумуляторов	6—10 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	11 A / 30 s
Об./В	1518	Ток без нагрузки	0,5 A
Мак. КПД	77%	Габариты (D×L)	28×21
Мак. КПД на токе	2—6 A	Диаметр оси	3
		Вес	29

Pilotage2205/38				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Тренер	300	3s	12A	7,5×3,5
Пилотажный	260	3s	12A	8×4
3D	170	2s	7A	9×5
3D	220	3s	12A	8×3,8 9×3,8

Кол-во аккумуляторов	6—7 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	7,5 A / 30 s
Об./В	1380	Ток без нагрузки	0,35 A
Мак. КПД	77%	Габариты (D×L)	28×21
Мак. КПД на токе	2—6 A	Диаметр вала	3
		Вес	29

Pilotage2205/46				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Тренер	300	3s	7A	7,5×3,5
Пилотажный	260	3s	7A	8×4 8×6
3D	170	2s	7A	9×5
3D	220	3s	7A	9×4,7

Кол-во аккумуляторов	6—7 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	7,5 A / 30 s
Об./В	1090	Ток без нагрузки	0,35 A
Мак. КПД	77%	Габариты (D×L)	28×21
Мак. КПД на токе	2—6 A	Диаметр вала	3
		Вес	29

Pilotage2209/28				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Тренер	500	3s	20A	8×6 9×5
Пилотажный	400	3s	20A	9×6
3D	350	3s	20A	9×3,8 10×3,8

Кол-во аккумуляторов	6—10 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	12 A / 30 s
Об./В	1048	Ток без нагрузки	0,5 A
Мак. КПД	81%	Габариты (D×L)	28×28
Мак. КПД на токе	5—11 A	Диаметр вала	3
		Вес	43

Pilotage2209/32				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Тренер	500	3s	12A	9×5
Пилотажный	400	3s	12A	9×6
3D	350	3s	12A	10×3,8 10×4,7

Кол-во аккумуляторов	6—10 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	12 A / 30 s
Об./В	910	Ток без нагрузки	0,5 A
Мак. КПД	81%	Габариты (D×L)	28×28
Мак. КПД на токе	5—11 A	Диаметр вала	3
		Вес	43

Pilotage2213/20				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Пилотажный	600	3s	20A	9×5 10×6
3D	400	3s	20A	10×5 10×3,8
Планер	800	3s	20A	10×6F
Хотлайнер	650	3s	20A	10×5F

Кол-во аккумуляторов	6—10 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	20 A / 30 s
Об./В	1022	Ток без нагрузки	0,5 A
Мак. КПД	81%	Габариты (D×L)	28×32
Мак. КПД на токе	8—16 A	Диаметр вала	3
		Вес	57

Pilotage2213/22				
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт
Пилотажный	600	3s	20A	9×5 10×6
3D	400	3s	20A	10×5 10×4,7
Планер	800	3s	20A	10×6F
Хотлайнер	650	3s	20A	11×5F

Кол-во аккумуляторов	6—10 NiXX, 2—3 Li-Poly	Мак. Ток	20 A / 30 s
Об./В	924	Ток без нагрузки	0,5 A
Мак. КПД	81%	Габариты (D×L)	28×32
Мак. КПД на токе	8—16 A	Диаметр вала	3
		Вес	57

Моторы Pilotage серии 30XX/xx

Pilotage3007/20					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	850	2s	30A	9,5×5	.15 — 2 T
Пилотажный	950	3s	30A	8×5	.22 — 4 T
3D	750	3s	30A	9×3,8	
Хотлайнер	900	3s	30A	8×6	

Кол-во аккумуляторов	2—3 Li-Poly	Мак. Ток	30 A / 30 s
Об./В	1580	Габариты (D×L)	37×30
Мак. КПД	80%	Диаметр вала	4
Мак. КПД на токе	16—22 A	Вес	72

Pilotage3007/26					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	1000	3s	30A	9×5	.15 — 2 T
Пилотажный	700	3s	30A	10×4,7	.22 — 4 T
Планер	1300	3s	30A	9×5	

Кол-во аккумуляторов	2—3 Li-Poly	Мак. Ток	28 A / 30 s
Об./В	1240	Габариты (D×L)	28×21
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	4
Мак. КПД на токе	16—22 A	Вес	72

Pilotage3007/30					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	1100	3s	30A	10×5	.15 — 2 T
Пилотажный	800	3s	30A	11×5,5	.22 — 4 T
Планер	1300	3s	30A	10×6	

Кол-во аккумуляторов	2—3 Li-Poly	Мак. Ток	25 A / 30 s
Об./В	1050	Габариты (D×L)	28×21
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	4
Мак. КПД на токе	16—22 A	Вес	72

Pilotage3013/14					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	2000	3s	40A	9,5×5	.22 — 2 Т
Пилотажный	1400	3s	40A	9×6	.32 — 4 Т
3D	1200	3s	40A	10×4,7	
Планер	1600	3s	40A	10×5	
Хотлайнер	1200	3s	40A	10×6	

Кол-во аккумуляторов	2—4 Li-Poly	Мак. Ток	40 А / 30 s
Об./В	1085	Габариты (D×L)	37×37
Мак. КПД	85%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	22—32 А	Вес	111

Pilotage3013/18					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	1600	3s	40A	10×5	.22 — 2 Т
Пилотажный	1400	3s	40A	9×6	.32 — 4 Т
3D	1000	3s	40A	11×4,7 13×6	
Планер	1700	3s	40A	11×5	

Кол-во аккумуляторов	2—4 Li-Poly	Мак. Ток	35 А / 30 s
Об./В	950	Габариты (D×L)	37×37
Мак. КПД	85%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	22—32 А	Вес	111

Pilotage3019/10					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	2500	3s	40A	12×7	.32 — 2 Т
3D	1200	3s	40A	13×4	.40 — 4 Т
Планер	1700	2s	40A	13×8	
Планер	2100	3s	40A	12×6,5	
Хотлайнер	1800	3s	40A	11×8	

Кол-во аккумуляторов	3—4 Li-Poly	Мак. Ток	45 А / 30 s
Об./В	1125	Габариты (D×L)	37×46
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	20—40 А	Вес	148

Pilotage3019/12					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	2400	3s	40A	12×8	.32 — 2 Т
3D	1200	3s	40A	13×6	.40 — 4 Т
Планер	2400	3s	40A	12×7	

Кол-во аккумуляторов	3—5 Li-Poly	Мак. Ток	45 А / 30 s
Об./В	950	Габариты (D×L)	37×46
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	20—40 А	Вес	148

Pilotage3025/08					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Пилотажный	2500	3s	60A	12×7	.40 — 2 Т
Планер	2200	2s	60A	13×8	.60 — 4 Т
Планер	2700	3s	60A	13×6,5	
Хотлайнер	2000	3s	60A	13×8	
Вертолет	1500	4s-5s	40A opto		

Кол-во аккумуляторов	2—5 Li-Poly	Мак. Ток	50 А / 30 s
Об./В	1050	Габариты (D×L)	37×55
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	20—45 А	Вес	175

Pilotage3025/12					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	2600	3s	45A	14×7	.40-.46 — 2 Т
Тренер	2800	4s	40A opto	13×7	.50-.65 — 4 Т
Пилотажный	2300	3s	45A	13×8	
Пилотажный	2500	4s	40A opto	12×7	
3D	1600	4s	40A opto	13×4,14×4	
Планер	2900	4s	40A opto	14×7F	

Кол-во аккумуляторов	3—4 Li-Poly	Мак. Ток	45 А / 30 s
Об./В	705	Габариты (D×L)	37×55
Мак. КПД	84%	Диаметр вала	5
Мак. КПД на токе	15—30 А	Вес	175

Моторы Pilotage серии 41XX/xx

Pilotage4123/10					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	3500	5s	70A opto	13×8	.46 — 2 Т
Пилотажный	3000	5s	70A opto	12×10	.65 — 4 Т
Планер	3500	4s	70A opto	14×10	
Планер	4500	5s	70A opto	13×8	

Кол-во аккумуляторов	4—5 Li-Poly	Мак. Ток	90 А / 30 s
Об./В	590	Габариты (D×L)	48×37
Мак. КПД	85%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	20—40 А	Вес	366

Pilotage4123/12					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	4500	5s	70A opto	14×9	.46-54 — 2 Т
Пилотажный	3500	6s	77A	14×8	.65-75 — 4 Т
3D	2200	4s	70A opto	17×8	
3D	2500	5s	70A opto	15×8	
3D	2700	6s	77A	14×8	
Планер	5000	5s	70A opto	15×8	

Кол-во аккумуляторов	4—6 Li-Poly	Мак. Ток	80 А / 30 s
Об./В	473	Габариты (D×L)	48×37
Мак. КПД	87%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	20—40 А	Вес	366

Pilotage4123/14					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	5500	6s	77A	16×10	.46-.60 — 2 Т
Пилотажный	4000	6s	77A	16×10	.65-.80 — 4 Т
3D	2500	6s	77A	15×10	
3D	2900	8s	77A	16×8	
Планер	6000	6s	77A	16×10	

Кол-во аккумуляторов	5—8 Li-Poly	Мак. Ток	70 А / 30 s
Об./В	425	Габариты (D×L)	48×37
Мак. КПД	88%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	15—40 А	Вес	366

Pilotage4123/16					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	5500	6s	77A	16×10	.46-.60 — 2 Т
Пилотажный	4000	6s	77A	16×10	.65-.80 — 4 Т
3D	2500	6s	77A	15×10	
3D	2900	8s	77A	16×8	
Планер	6000	6s	77A	16×10	

Кол-во аккумуляторов	5—8 Li-Poly	Мак. Ток	70 А / 30 s
Об./В	378	Габариты (D×L)	48×37
Мак. КПД	88%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	15—40 А	Вес	366

Pilotage4133/12					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	5500	5s	77A	16×10	.54-.60 — 2 Т
Пилотажный	4000	6s	77A	16×10	.70-.80 — 4 Т
Планер	6000	6s	77A	16×10	

Кол-во аккумуляторов	4—5 Li-Poly	Мак. Ток	45 А / 30 s
Об./В	443	Габариты (D×L)	48×47
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	20—40 А	Вес	466

Pilotage4133/14					
Тип	Вес	LiPo	Контроллер	Винт	Замена ДВС
Тренер	6000	7s	77A	16×10	.54-60 — 2 Т
Пилотажный	4500	8s	77A	16×10	.70-85 — 4 Т
3D	2900	6s	77A	18×10	
3D	3500	8s	77A	16×10	
Планер	6000	6s	77A	18×10	
Планер	7000	8s	77A	16×10	

Кол-во аккумуляторов	6—8 Li-Poly	Мак. Ток	100 А / 30 s
Об./В	354	Габариты (D×L)	48×47
Мак. КПД	82%	Диаметр вала	6
Мак. КПД на токе	50—70 А	Вес	463